

ESP3806-A03

2通道实心轴增量式编码器

2 Channel Solid-Shaft Incremental Encoder

产品特点

体积小、重量轻、安装方便
2路正交输出信号(A,B)+零位信号Z
外径38mm, 轴径6mm

Features

Miniature size, easy assembling
2 quadrature output channel (A&B)+index signal
Housing size 38mm, shaft dia. 6mm



型号说明

ORDERING INFORMATION

ESP38	06	A03	G	600	B	5	L	备注/Note
轴径 Shaft Dia. 06: 6mm	出线方式 Connection G: 电缆侧出 Radial Cable	分辨率 Resolution 100 200 360 400 600	输出信号、零信号宽度 Output Signal & Index Width B: AB	工作电压 Supply Voltage 5: 5V DC 5-12: 5~12V DC 12-24: 12~24V DC 5-24: 5~24V DC	输出方式 Output Form E: 电压输出/TTL L: 长线驱动/LineDriver F: 推拉输出/Push-Pull C: 集电极开路NPN Open Collector NPN	1. 下单前请联系销售人员确认型号 Please contact sales representative to confirm the correctness and availability of the part number. 2. 长线驱动仅5V可选 Line Driver is only available with 5V DC option		

技术参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

参数 PARAMETER	标准数值 TYP VALUE
电源电压 Supply Voltage	DC 5V(±5%) / 7~24V (±10%)
最大响应频率 Max. Response Frequency	60 KHZ
最大转速 Max. Rotation Speed (*1)	3000 RPM
最大消耗电流 Max. Current Consumption	120MA (空载 UNLOADED)
最大上升-下降时间 Max. Rise-fall Time	200NS (长线驱动 LINE DRIVER)
最大上升-下降时间 Max. Rise-fall Time	1US (其他输出 OTHER OUTPUT MODE)
工作温度 Operating Temperature	-20 ~ 85°C (不结冰 UNFROZEN)
储存温度 Storage Temperature	-20 ~ 85°C (不结冰 UNFROZEN)
防护等级 Ip Rating	IP54

接线表

CONNECTION TABLE

接线颜色 Color of Lead Wire	绿 GN	白 WH	黄 YE	红 RD	黑 BK	屏蔽线 Shield	棕 BN	灰 GY	橙 OG
输出信号-长线驱动 Output- Line Driver	A+	B+	n/a	Vcc	0V	NC	A-	B-	n/a
输出信号-其他输出 Output- Other Output	A	B	n/a	Vcc	0V	NC	n/a	n/a	n/a

产品尺寸

Dimensions

